

SYNCROFALKE

monté sur une remorque Moteur Diesel



Donnees Techniques		
	SYNCROFALKE 3 t	SYNCROFALKE 4 t
Force de traction maximale:	3 t	4 t
Machine motrice	Diesel 112 kW	Diesel 140 kW
Réservoir d'essence:	200 l	200 l
Vitesse maximale du chariot:		
chargé	5,3 m/sec	5,4 m/sec
non chargé	9,2 m/sec	10,0 m/sec
Mat de d'bardage:	Hauteur 10,5 m	Hauteur 12 m
	Installation par vérin hydraulique Rayon de débardage 120° aux deux cotés. Inclinaison possible du mat: 12°	
Commande:	Télécommande par fil de fer, avec une installation dirigeant le chariot à une distance présélectionnée. Freinage automatique pendant que le chariot passe un support intermédiaire.	
Sur demande:	Télécommande par radio, dirigeable par l'opérateur ainsi que par l'ouvrier sur la coupe.	
Remorque:	Remorque à deux essieux pour grande vitesse. Freins pneumatiques.	
Dimensions:	Longuer 6.300 mm Largeur 2.300 mm Harteur 3.650 mm	Longuer 6.600 mm Largeur 2.360 mm Harteur 3.650 mm
Poids:	12,5 t	16 t



MM FORSTTECHNIK GmbH

Mayr-Melnhof-Straße 9, 8130 Frohnleiten, Austria
Tel. +43-(0)3126-5099-0, Fax: +43-(0)3126-5099-4068
Email: office@mm-forsttechnik.at www.mm-forsttechnik.at